

Clear Aligner Alicate

¡Conformado en frío! ¡No es necesario calentar los alicates!

Clear Aligner-SET

OLS-1500-SET6
Contenido: OLS-1501, OLS-1502, OLS-1505, OLS-1506, OLS-1510, OLS-1520



SET
725,20 €

special

Perforador

6mm, HM Insertos



133,85 €

OLS-1501

Alicate para perforar huecos de media luna en el área de los brackets o botones. También sirve para eliminar los bordes de plástico que sobresalen y así evitar daños en el tejido blando.

Perforador con forma de gota

HM Insertos



133,85 €

OLS-1502

Alicate para agregar una muesca en forma de gota en el margen gingival. La forma de gota permite la fijación segura de los elásticos, incluso para el paciente.

Alicate Horizontal

HM Insertos



133,85 €

OLS-1505

Alicate especial para crear huecos horizontales para torsionado individual de raíz. También permite mejorar la retención de alineadores o retenedores.

Alicate Vertical



133,85 €

OLS-1506

Alicate especial para la corrección excesiva de una rotación. Además, el alicate vertical puede eliminar las discrepancias de entrada y salida.

Alicate de elevación de punto

1,5mm



133,85 €

OLS-1510

Alicate especial para crear elevaciones puntiformes en el alineador. Permite una activación selectiva, lo que aumenta la presión sobre los dientes individuales.

Alicate Inverso



133,85 €

OLS-1520

Alicate especial para elevaciones invertidas en el alineador.

+++ L = mango largo (15cm) +++ mango estandar (13cm/14cm) +++ S = mango corto (12cm) +++



15cm

13cm/14cm

12cm

HM = Premium High-End-Steel



130,15 €

OLS-1115A-L

Alicate de corte distal universal 10° 15 cm idéntico al modelo OLS-1115-L, pero con el mango angulado un 10° para un acceso más conveniente por distal.

- Su mango largo, unido a su estilizada cabeza, permite una buena accesibilidad al área distal.
- Con dispositivo de sujeción para alambres.
- Insertos de carburo.

min.012"/max 0.021" x .025" ●.020"



130,15 €

OLS-1115-L

Alicate de corte distal universal 15cm

OLS-1111

Alicate de corte distal universal 13cm

OLS-1111-S

Alicate de corte distal universal 12cm

- Insertos de carburo.
- Con dispositivo de sujeción para alambres.

min.012"/max 0.021" x .025" ●.020"



122,00 €

OLS-1122

Alicate de corte lateral 15° 13cm

- Insertos de carburo.

min.012"/max 0.021" x .025" ●.020"



97,45 €

OLS-1212-L

Weingart SLIM 15,5cm

OLS-1212

Weingart SLIM 14,5cm

- Con puntas dentadas cruzadas.

max 0.022" x .028"



122,00 €

HM

OLS-1213

Weingart EXTRA SLIM 14,5cm

OLS-1213-S

Weingart EXTRA SLIM 13,5cm

- Con puntas dentadas cruzadas.

max 0.022" x .028"



109,70 €

OLS-1241

Alicates para retirar bandas y brackets, posteriores 14cm

- Filo largo centrado sobre la almohadilla oclusal.



97,45 €

OLS-1262

Alicates para retirar brackets angulado 13,5cm

- Adecuado para brackets de todo tipo de materiales.



97,45 €

OLS-1316

ADERER MINI Alicate de tres puntas 13cm

max .020"



97,45 €

OLS-1311

Alicate para doblar arcos (1,3mm / 0,5") 13cm

max 0.021" x .025"



122,00 €

HM

OLS-1265

Alicates para retirar brackets 13cm

incl. llave Allen




109,70 €

OLS-1242

Alicates para retirar bandas y brackets, posteriores 14cm

- Filo corto que parte de la almohadilla oclusal.



97,45 €

OLS-1263

Alicate para retirar brackets, angulado 14cm

- La forma angulada de las pinzas lo hace especialmente adecuado para eliminar turbobites y brackets sin dañarlos.



109,70 €

OLS-1326

JARABAK Alicates conformadores 14cm

- Para doblar alambres.
- Las ranuras permiten formar y cerrar loops con mayor precisión.

max. .028"

OLS-1340 Alicate conformador en forma de bayoneta 0,5mm, 13cm

OLS-1341 Alicate conformador en forma de bayoneta 0,75mm, 13cm

OLS-1342 Alicate conformador en forma de bayoneta 1,0mm, 13cm

110,55 €

Para crear curvas con forma de bayoneta de 0,5mm, 0,75mm, 1mm en un solo paso. Su forma especial de T permite tanto a zurdos como a diestros hacer step up o step down.

OLS-1292-L

Hammerhead Alicates conformador multiusos 15cm

- Adecuado para todo tipo de brackets.

OLS-1314R

DE LA ROSA 12,5cm Alicate de punta hueca para contornear arcos, con ranuras.

- Adecuado para todo tipo de brackets.

OLS-1328

Pinzas de retención en V 13cm

- Para modelar torsiones en V en arcos (también de níquel titanio) y evitar su desplazamiento.

max. .028"

max 0.022" x .028"